

PLATZ

21世紀へお先に。

プラツツを目の前にして、
頬をつねってみてもやっぱり痛いはず。
見ためは小さくとも、室内はたっぷりと広い。
画期的に燃費がいいのに、気分爽快な走り心地。
リーズナブルでいて、なかなかどうして知的な雰囲気。
かつての理想論が、いま現実となりました。
プラツツ。進んでるとは、こういうこと。

PLATZ

ゆとりの室内 & 収納

小さなクルマですが、室内が広い、
トランクルームが広い、収納スペースが多い。

扱いやすいサイズ & 性能

クルっと曲がりたいとき、
クルマとすれちがうとき、余裕です。

新しいカタチ

離れて見ても、近寄って見ても、
これまでになかったデザインです。

落ちつける静かさ

かなり静かな室内です。
あなたを、みんなを、おもてなしします。

低燃費 & いい走り

燃費のいい走り。走りがいい走り。
両方ともOKです。

安心できる安全性

まず、安全なクルマであること。
さまざまな最新装備で応えます。

21世紀の環境性能

ますます、環境への優しさは大切。
数年も先の環境基準に対応しています。

1.0

F

"L Package"



1.5

X



S
P
A
C
E

U
T
I
.

広いほうがいい。

広い室内を楽しむためには、大きなクルマを選ぶ

しかない、という思いこみが昔話になりました。見た目はスッキリ&コンパクトなのに、中はゆったりと広いからのへんびりとくつろげる室内。友人から、世界中の人から、うらやましがられるゆとりですよ。



室内空間

身長190cmの方でも、フロント席でリヤ席で、とっても快適なプラットの室内。そのゆとりを、全長4.145m×全幅1.66m×全高1.5m*のコンパクトボディの中で創り出すことに成功しました。
※2WD車。

ラゲージルーム/6:4分割可倒式シート

ラゲージルームもまた、外形のサイズからは想像もできないほどの大容量を誇ります。具体的には、9インチのゴルフバッグが、5つまでOK。可倒シートを倒せば、長いモノも運べます。






Photo:PLATZ 1.0 F “Lパッケージ”の室内。内装色はアメジスト/ライトアメジスト。●写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。

TALL

- ①ブッシュオープン式小物入れ
- ②センターマルチポケット
- ③フロントツインカップホルダー
- ④リヤカップホルダー
- ⑤助手席ツインラップボックス
- ⑥運転席アンダーボケット
- ⑦ドアポケット(運転席+助手席)
- ラックタイプコンソール
- 助手席シートアンドアートレイ



運転しやすいほうがいい。

クルマの中の雰囲気は、運転する人の機嫌次第。

プラツツは、みんなが運転しやすいように考えられているから、自然と口笛など吹いてしまうかもしれません。なごやかで楽しくて安全なドライブを

プラツツでお楽しみください。

センターメーター

メーター関係はセンターの位置にまとめて、メーターパネルを運転席の方に向けました。これなら、運転中にメーターを確認するとき、上下の視線移動が少なくなります。見やすいから、運転しやすい。プラツツの工夫です。

インストルメントパネルのレイアウト

よく使うオーディオやエアコンなどは運転姿勢をなるべく崩さずにスイッチできるよう、人の動きをよく考えて配置しました。また、体格に合わせられるチルトステアリングなど、どなたにも操作しやすく運転しやすみました。

乗降性能

最初と最後が肝心といいますが、それはクルマも同じです。頭となるべくかがめずにするドア開口部の高さと、膝や腰への負担を軽減するヒップポイントの高さを研究した結果、ラクな姿勢で乗り降りできるクルマとなりました。

小回り

最小回転半径は、4.3m!* この数値が小さいほど小回りがきくクルマと言えるのですが、クルマに詳しい方なら驚かれたこと思います。しかもプラツツはコンパクトサイズ。乗れば乗るほど、扱いやすさをしみじみ実感できます。

*155/80R13タイヤ、パワーステアリング装着車。



■ プラツツのメーター位置
■ 従来のメーター位置




くつろげるほうがいい。

リビングとは違う、ホテルとも違う、クルマならでは

の心地よい空間づくりがあるのです。お気に入り

の場所をひとつ増やすような感覚で、プラスを

選んでいただきたい、そんな期待も少しあります。




UVカットウインドウガラス

日焼けや肌のトラブルの原因となる紫外線を約9割カット。また、日射エネルギーもカットするので、エアコンなど室内空調の効率もアップします。

オートエアコン

風量・温度・吹出しほどモード設定をひとつにまとめました。ご希望の温度を設定すれば、日射量や外気温を判断しながら、最適な室内環境を演出します。

UVカットウインドウガラス断面図



オーディオ

オーディオパネルとそのスイッチ類は、運転姿勢を崩さずにタッチできる操作しやすい場所にレイアウトしました。

いつでも、手軽にいい音楽を。

クリーンエアフィルター

クリーンエアフィルターは、花粉やこまかに塵をおさえ、室内の空気をきれいにします。春夏秋冬、快適が当たり前になることをめざしました。

クリーンエアフィルターの花粉除去効果



①ワイヤレスドアロックリモートコントロール(電波式・アンサーバック付)
②パワーウィンドウ(運転席ワンタッチ式・挟み込み防止機構付)&ドアキー連動電気式ドアロック
③チケットホルダー&ミラー付サンバイザー
④電動格納式リモコンカラードアミラー
⑤ウォッシャー連動時間調整式間欠フロントワイパー

DEALER OPTION

ナビゲーション*

[目的地を話しかけるだけの簡単操作DVDナビ]



音声操作標準
リアル市街図
ナビ画面は全てハメ込み合成了。また、画面の仕様は実際とは異なる場合があります。
★別売品としてVICSメディア等(*2)の設定もあります。
詳しくは販売店におたずねください。

*1. 安全のため走行中一部操作できない機能があります。また、テレビ放送・FM多重放送は安全のため走行中は表示されません。
*2.VICS(道路交通情報通報システム)はサービス地域が限られています。'99年8月現在のサービス地域は、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、長野県、愛知県、大阪府、京都府、兵庫県、広島県、福岡県、宮崎県、北海道(札幌地区)および駿河、名神等全国の主要な高速道路です。
*3.トヨタ情報通信システム・モネ(MONET:Mobil Nework)のご利用には、モネ対応ハンズフリーセット(携帯電話は含みません)、携帯電話(デジタル9600bpsあるいはcdma One14.4kbps)、情報センターへの入会(有料)が必要となります。このシステムは、自動車電話・携帯電話の受信可能エリア内であれば、全国どこでも情報の受信が可能です。詳しくは、販売店におたずねください。
*4.携帯電話は別売品です。

オーディオ

[CD(6連奏) & TAPE]

CDチェンジャーカセットチューナー(CHKT-W59)

CDチェンジャー(6枚)

DSP内蔵

[CD&TAPE]

MDCDチューナー(MCT-W59)

-DSP内蔵

[MD]

MDチューナー(MT-W59)

[CD]

CDカセットチューナー(CKP-W59)

[CD]

CDチェンジャー8(CH8N-H19)

[MD]

MDチェンジャー6(MH6N-H19)

[MD&CD]

MDCDチューナー(MCT-W59)

-DSP内蔵

[MD]

MDチューナー(MT-W59)


[CD]

CDチェンジャー8(CH8N-H19)

[MD]

MDチェンジャー6(MH6N-H19)

トヨタ情報通信システム・モネ*



サービスメニュー例(電子メール)

走れるほうがいい。

普通に走ればいい、という方ほど、実は理想が高


かたりします。例えば、街ではキビキビと走りたい、

渋滞のノロノロ運転も余裕でクリアしたい、高速

道路では爽快な加速感を感じたい、でも燃費は良

くないとダメ、地球環境にも優しくないと………。

プラットなら、ちゃんと普通ですよ。



3つの高性能エンジン

プラットのエンジンはすべて、VVT-i（連続可変バルブタイミング機構）採用。ストップ＆ゴーが多い市街地でも、余力たっぷりの加速が欲しい高速道路でも、走りは頗もしい限りです。さらにそれぞれ、当然のように、低燃費で低排出ガスです。

●新開発BEAMS 1NZ-FE VVT-i (2WD車/1.5ℓ)

ハイパワーが魅力。燃費がいいからなおさら。1.5ℓの新境地を拓きました。

●新開発BEAMS 1SZ-FE VVT-i (2WD車/1.0ℓ)

バランスのとれた高性能は、従来の1.0ℓのイメージを遥かに超えました。

●新開発BEAMS 2NZ-FE VVT-i (4WD車/1.3ℓ)

4WD車には、最新型1.3ℓがベスト。きっとあなたも、4WDを惚れ直します。

Super ECT


クラッチの油圧を高精度に電子制御し、シフト感覚はスムーズそのものです。坂道での変速を低減する登降坂変速制御も備え、フレックスロックアップなどで低燃費にも貢献。エンジンタイプ別設計の小型軽量オートマチックです。

サスペンション


プラットの安定した走りと快適な操舵感覚をもたらすのは、フロントのマクファーソンストラット式、リヤのイーターピームサスペンション。4WD車には、ラテラルロッド付きの4リンク式サスペンションをリヤに採用しました。

1.5X “Sパッケージ”

スポーティサスペンション。フロント&リヤにスタビライザー。リヤにエアースパッツ。アルミホイール。大型シフトレバーノブ（マニュアル車）。この装備に反応した方は、相当な走り好きです。



フロント
Lアームマクファーソンストラット式サスペンション



リヤ
イーターピームサスペンション
(トーションピームサスペンション)

フレックスフルタイム4WD

滑りやすい雪道や、コーナーや登り坂を走る時、路面をしっかりとらえる4WD。普段の走りは前輪駆動に近い状態ですが、前後輪に回転差が生じると適正な駆動力を4輪に配分します。

空力ボディ

空気抵抗の良さは、軽快な走りや低燃費につながります。だからプラットは、床下をフラットにしたり、リヤの後端をスポイラー風にデザインして、空気の流れを絶妙にコントロール。トップレベルのCd値0.29を達成しました。

静粛性


エンジ音を抑えました。ボディの取り付け部の剛性を高めるなど、振動騒音の発生を抑えました。フロントピラー やドアミラーは、風切音を抑えるようデザインしました。制振材や遮音材を効果的に配置しました。すると、高速道路でもとても静かなクルマが出来上がりました。



安全なほうがいい。

気持ちよさも、便利さも、安心感という土台があつてこそ。事故を未然に防ぐためにプラッツは基本性能を高めました。また、万が一の衝突の際に乗っている人を守るため、GOAをさらに進化させました。ここに、ドライバーの安全運転への気持ちが加われば万全です。

A B S



ABS装着車 ●急ブレーキを踏んでも、タイヤのロックを防ぐ。
●タイヤがロックしないため、ブレーキング中にもハンドルが効く。
ABS非装着車 ●急ブレーキを踏むと、タイヤがロックしやすい。
●タイヤがロックした場合、ハンドルが効かない。



ハイマウントストップランプ
リヤフォグランプ*1

*1.リヤフォグランプを装着した場合、テールランプの点灯状態が変わります。

A C T I V E S A F E T Y

ABS&ブレーキアシスト

ABS(アンチロック・ブレーキ・システム)は濡れた路面や雪道などのすべりやすい路面でのブレーキング時および急制動時に、4輪のブレーキ油圧をコンピュータ制御することで、車輪のロックを防止。車両安定性と操舵性を確保し、ドライバーの運転操作を助けます。ブレーキアシスト(電子制御式)は、緊急時にブレーキを踏むとその踏み込み速度と踏み込み量から緊急ブレーキであることをシステムが検知し、より強い制動力を発生できるようアシストします。

■急ブレーキは危険を回避するための反射的な行為です。それ以外は、通常のブレーキ操作を行うようにしてください。
■アシストが必要なときは、ペダルを踏み続けてください。アシストが必要なくなった場合はペダルをゆるめてください。

その他の主な予防安全装備 ◎ウォッシャー連動時間調整式間欠ワイパー◎電動格納式リモコンカラードアミラー◎パワーステアリング◎エアコン◎パワーウィンドウ(運転席ワンタッチ式・挟み込み防止機構付)◎フロントベンチレーテッドディスクブレーキ◎クラッチ・スタートシステム(マニュアル車)など

P A S S I V E S A F E T Y

衝突安全ボディ「GOA」*2

さらに頼もしくなったGOAを採用。プラッツより重いクルマとの衝突や、高速での衝突を考慮して、オフセット前面衝突試験は従来の60km/hから64km/hに、側面衝突試験は50km/hから55km/hに速度をアップしました。衝撃吸収ボディと高強度キャビンをより進化させ、クラス*3世界トップレベルの乗員保護性能を確保しています。

*2.GOA=Global Outstanding Assessment:世界トップレベルの安全評価という意味。
*3.同排気量クラスでの比較。


WIL*4コンセプトシート

万一追突された場合にも頸部への衝撃を緩和するWILコンセプトを取り入れたフロントシート構造を採用しました。

*4.WIL[頭部傷害低減]=Whiplash Injury Lessening
プリテンショナー*5&フォースリミッター付シートベルト

前面衝突時に強い衝撃を感じると瞬時にシートベルトを巻き込み拘束効果を高めるプリテンショナー機構と、シートベルトに一定以上の荷重がかからないようにすることで、胸部の衝撃を緩和するフォースリミッターを採用しました。

*5.プリテンショナー機構は衝突時の衝撃が弱い場合は作動しません。



■写真は2WD車。

ISO FIX対応チャイルドシート固定専用バー(リヤ左右席)

国際標準化されているISO FIX(チャイルドシート固定方式)を、プラッツはいち早く取り入れました。これまでよりも簡単に確実にチャイルドシート*6を着脱できるようになります。


*6. プラッツ用として認可を受けたチャイルドシートのみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの固定となります。詳しくは販売店におたずねください。

WILコンセプトシート




背中がシートに沈み込み
頭と背中を同時に支えます。

プリテンショナー&フォースリミッター付シートベルト



プリテンショナー機構 フォースリミッター機構

ヘッドインパクトプロテクション



ブレーキペダル後退抑止機構

万一の衝突時にも、ブレーキペダルのドライバー側への飛び出しを抑え、ドライバーの脚部への衝撃を緩和します。

デュアルSRS*7エアバッグ

SRSエアバッグはシートベルトを補助する装置ですので、必ずシートベルトをご着用ください。万一の衝突の際、前方からの衝撃に対して作動し、シートベルトの働きと合わせてドライバー、助手席乗員の頭や胸の重大な傷害を軽減します。なお、衝突時の衝撃が弱い場合には作動しません。



ブレーキペダル後退抑止機構



デュアルSRSエアバッグ

■写真は機能説明のためSRSエアバッグが作動した状態を再現したものです。

優しいほうがいい。

地球に嫌われるようでは、人に愛される資格はない。

プラツツはこれからのクルマだから、地球環境に対

しての取り組みにも、相当チカラを入れています。

先の先を見越した性能を身につけていますが、

もっともっとがんばらなくてはと思っています。



トータルクリーンをめざして

トータルクリーン。

トヨタは「トータルクリーン」の理念のもと、「開発・生産・使用・廃棄」の過程で人と地球にやさしいクルマづくりをすすめています。

ISO14001^{*1}を取得。

生産分野はもちろん、1998年には、設計と開発の各分野において、自動車メーカーとして国内で初めてISO14001の認証を取得。このマネジメントシステムに基づき、プラツツはあらゆる角度から環境保全対策を実施しています。

*1.ISO14001:国際標準化機構(ISO)が1996年9月に制定した環境マネジメントシステム(EMS)の国際規格。環境負荷を継続的に低減できるシステムを構築した企業、自治体の組織などに認証が与えられます。

地球温暖化を防ぐために

燃費の向上で、CO₂排出量を低減。

燃費を向上させると、温室効果ガスであるCO₂排出量を低減することができます。そのために、トヨタはエンジン効率の向上、動力伝達装置の見直し、走行抵抗の低減、軽量化など、総合的な見地からアプローチしています。

●プラツツの場合<1NZ-FE、1SZ-FE、2NZ-FEエンジン><VVT-i(連続可変バルブタイミング機構)><Super ECT><フックスロックアップ>

代替フロンHFC134-aを全車種採用。

さらに、その充填量を低減。

エアコン冷媒には、オゾン層を破壊しない代替フロンHFC134-aを採用。しかし、そのHFC134-aも地球温暖化に影響があると指摘されています。そこでトヨタは、冷媒の充填量を低減した省冷媒型エアコンへの切り替えを推進しています。

●プラツツの場合<28%低減(当社従来車比)>

都市環境のクリーン化のために

クリーンであり続けるエンジンの開発。

ガソリン乗用車は、平成12年10月から適用される新排出ガス規制に対応したクリーンなエンジンの搭載を始めています。

●プラツツの場合<1NZ-FE、1SZ-FE、2NZ-FEエンジン>1SZ-FEエンジンは、平成12年排出ガス規制値からさらにNO_x、HCを25%低減し、J-TLEV^{*2}(移行期低排出ガスレベル車)の基準をクリア^{*3}(社内評価)しています。

*2.J-TLEV(Japan Transitional Low Emission Vehicles)環境低公害等技術指針による定義。^{*3}七都県市低公害車指定制度(平成11年4月改正)の排出ガス基準もクリアしています。

リサイクルと環境負荷物質低減のために


TSOP^{*4}、RSPP^{*5}を採用。

クルマは使命を終えると、金属類を中心にリサイクルされます。リサイクル性をさらに向上させるために、バンパーや内装樹脂部品にリサイクル性に優れた素材TSOPを採用。さらに、使用済車両のシュレッダーストを防音材(RSPP)として利用しています。また、前後バンパーは上下2分割とし、万一の交換の際、損傷の部位によっては片方だけの交換ですむようにしました。

鉛の使用量を半減。



ラジエーター、ヒーターコア、ワイヤーハーネスの被覆等には鉛を使用しないよう切り替えています。その結果、プラツツは「新型車の鉛の使用量を2000年までに1996年比で1/2に低減する」という目標^{*8}を達成しました。

*8.通産省リサイクルニシアタイプで設定されている業界目標。



〈金属以外のリサイクル部位〉

TSOP^{*4}使用部位
RSPP^{*5}使用部位
TPO^{*6}使用部位
リサイクルPP^{*7}使用部位



*4.TSOP : Toyota Super Olefin Polymer
*5.RSPP : Recycled Sound-Proof Products
*6.TPO : Thermo Plastic Olefin
*7.リサイクルPP : Recycled Polypropylene

プラツツの環境仕様

仕様	駆動方法	FF(前輪駆動方式)			4WD(4輪駆動方式)	
		車両型式	GH-NCP12	GH-SCP11	GH-NCP16	
エンジン	1NZ-FE	1SZ-FE		2NZ-FE		
トランスマッキンション	5速マニュアル	5速オートマチック	5速マニュアル	4速オートマチック	5速マニュアル	5速オートマチック
■オゾン層破壊物質	CFC12(エアコン冷媒)					使用せず
■温室効果ガス	HFC134a(エアコン冷媒) 使用量 g					430
	CO ₂ 排出量(10・15モード燃費換算) g/km	118	134	110	120	130
■燃料消費率	10・15モード走行(運輸省審査値) km/l	20.0	17.6	21.5	19.6	18.2
	主要燃費向上対策	可変バルブタイミング	可変バルブタイミング	可変バルブタイミング	可変バルブタイミング	可変バルブタイミング
■車外騒音	加速走行騒音(適合規制値) dB-A					76
■排出ガス	適合規制又は低公害車等技術指針のレベル		平成12年規制	J-TLEV(移行期低排出ガスレベル車)相当		平成12年規制
	規制値もしくは NOx g/km	0.08	0.06	0.08		
	HC g/km	0.08	0.06	0.08		
	CO g/km	0.67	0.67	0.67		0.67
■部品に使用している環境負荷物質	鉛(1996年比)					使用(1/2以下)
	水銀					使用せず
	カドミウム*					極微量
	アジ化ソーダ					使用せず
■リサイクル関係	リサイクルしやすい材料を使用した部品(TSOP)		バンパー、カウルルーバー、内装材(インストルメントパネル、ドアトリムボード、ピラーガーニッシュ、コンソールボックス)			
	(TPO)		カラスラン、ドアベルトモール、ルーフモール、ドアオープニングトリム			
	樹脂、ゴム部品への材料表示		あり			
	解体性向上		フロント&リヤランプレンズ脱着可能、フロント&リヤバンパー上下2分割			
	リサイクル材の使用 シュレッダーストをリサイクルした部品(RSPP)		ダッシュサイレンサー、フロアサイレンサー			
	リサイクルPP使用部品		エンジンアンダーカバー、スペアタイヤボード			

※:家電製品と同種のリレーなどに使用。



1.5

X



メーカー希望小売価格*1
142.8万円
北海道地区
メーカー希望小売価格*2
143.9万円
オートマチック車の価格。
マニュアル車は7.5万円安くなります。

Photo:PLATZ 1.5 X。ボディカラーはダークグリーンマイカ(6R4)。アルミホイールはメーカーオプション。



Photo:PLATZ 1.5 Xの計器盤&室内。内装色はアメジスト/ライトアメジスト。

1.5

F



メーカー希望小売価格*1
126.8万円
北海道地区
メーカー希望小売価格*2
127.9万円
オートマチック車の価格。
マニュアル車は7.5万円安くなります。

Photo:PLATZ 1.5 F。ボディカラーはシャンパンメタリック(583)。



Photo:PLATZ 1.5 Fの計器盤&室内。内装色はアメジスト/ライトアメジスト。2スピーカー&AM/FMラジオはメーカーオプション。

1.5

X

"S Package"



Photo:PLATZ 1.5 X "Sパッケージ"。ボディカラーはブラックマイカ(209)。



Photo:PLATZ 1.5 X "Sパッケージ"の計器盤&室内。内装色はアメジスト/ライトアメジスト。

■ プラット内外配色一覧表

ボディカラー	コード	内装色	グレード シート表皮	標準設定				
				X "S Package"	X	F "L Package"	F "E Package"	
アメジスト/ライトアメジスト	040	アメジスト/ライトアメジスト	テヌート					
			フォリアB					
	199		テヌート					
			フォリアB					
	3P0		テヌート					
			フォリアB					
ダークグリーンマイカ	583		テヌート					
			フォリアB					
	6R4		テヌート					
			フォリアB					
	8K8		テヌート					
			フォリアB					
ブラックマイカ	209		テヌート					



■ メーカーオプション価格(メーカー希望価格表)

装備	グレード	2WD				4WD		
		1.5		1.0		1.3		
X "S Package"	X	F	F "L Package"	F	F "E Package"	X	F "L Package"	F
2スピーカー&AM/FMラジオ		-	12,000円	-	12,000円	-	12,000円	
4スピーカー(ラジオレス)		-28,000円		-	-	-28,000円		-
2スピーカー(ラジオレス)		-	-	-28,000円	-	-	-28,000円	-
パワーステアリング			-		31,000円		-	
175/65R14 82S 5.5JJアルミホイール		-	50,000円	-	68,000円	-	68,000円	-
リヤフォグランプ*3					10,000円			
スノーパーボン(雪国仕様)					3,000円			
寒冷地仕様					11,000円			

*1.沖縄地区は価格が異なります。*2.北海道地区的価格には寒冷地仕様が含まれます。*3.寒冷地仕様、スノーパーボン(雪国仕様)の時に選択できます。●価格はスペアタイヤ、タイヤ交換用工具付の価格です。●価格にはオプションおよび取付費は含まれません。●価格はメーカー希望小売価格で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは販売店におたずねください。●保険料、税金(含む消費税)、登録料などの諸掛は別途申し受けます。

1.0
F "L Package"



メーカー希望小売価格^{*1}
120.8万円
北海道地区
メーカー希望小売価格^{*2}
121.9万円
オートマチック車の価格。
マニュアル車は7.5万円安くなります。

1.0
F



Photo:PLATZ 1.0 F。ボディカラーはスーパーレッドV〈3P0〉。

メーカー希望小売価格^{*1}
114.8万円
北海道地区
メーカー希望小売価格^{*2}
115.9万円
オートマチック車の価格。
マニュアル車は7.5万円安くなります。

"E Package"



Photo:PLATZ 1.0 F "Eパッケージ"。ボディカラーはシルバーメタリック〈199〉。

メーカー希望小売価格^{*1}
106.0万円
北海道地区
メーカー希望小売価格^{*2}
107.1万円
オートマチック車の価格。
マニュアル車は7.5万円安くなります。



Photo:PLATZ 1.0 F "Lパッケージ" の計器盤&室内。内装色はアメジスト/ライトアメジスト。



Photo:PLATZ 1.0 F の計器盤&室内。
内装色はアメジスト/ライトアメジスト。
2スピーカー&AM/FMラジオはメーカーオプション。



Photo:PLATZ 1.0 F "Eパッケージ" の計器盤&室内。内装色はアメジスト/ライトアメジスト。

1.3
4WD



メーカー希望小売価格^{*1}
154.8万円
北海道地区
メーカー希望小売価格^{*2}
155.9万円
オートマチック車の価格。
マニュアル車は7.5万円安くなります。

1.3
4WD

F "L Package"



メーカー希望小売価格^{*1}
141.8万円
北海道地区
メーカー希望小売価格^{*2}
142.9万円
オートマチック車の価格。
マニュアル車は7.5万円安くなります。

1.3
4WD

F



Photo:PLATZ 1.3 4WD F。ボディカラーはシルバーメタリック〈199〉。

メーカー希望小売価格^{*1}
135.8万円
北海道地区
メーカー希望小売価格^{*2}
136.9万円
オートマチック車の価格。
マニュアル車は7.5万円安くなります。



Photo:PLATZ 1.3 4WD X の計器盤&室内。内装色はアメジスト/ライトアメジスト。



Photo:PLATZ 1.3 4WD F "Lパッケージ" の計器盤&室内。



内装色はアメジスト/ライトアメジスト。




Photo:PLATZ 1.3 4WD F の計器盤&室内。内装色はアメジスト/ライトアメジスト。
2スピーカー&AM/FMラジオはメーカーオプション。



トヨタ ウエルキャブ シリーズ

どなたにも優しく、使いやすく。それがプラットの姿勢です。



助手席回転シート A type

Photo:PLATZ ウエルキャブ 2WD 1.5 X
助手席回転シート仕様Aタイプ【寒冷地仕様車】
(GH-NCP12-VRKEPE)。
ボディカラーはシャンパンメタリック(583)。

B type 助手席回転シート&車いす収納装置(電動式)



Photo:PLATZ ウエルキャブ 2WD 1.5 X
助手席回転シート仕様Bタイプ【寒冷地仕様車】
(GH-NCP12-VRKFPE)。
ボディカラーはシャンパンメタリック(583)。
車イスは架装メーカーオプション。



足の不自由な方向けの運転補助装置を装着するための専用車です。

フレンドマチック取付用専用車 ウエルキャブ

Photo:PLATZ ウエルキャブ 2WD 1.5 X
フレンドマチック取付用専用車【寒冷地仕様車】
(GH-NCP12-VRKCP)。
ボディカラーはシャンパンメタリック(583)。
リヤフォグランプはメーカーオプション。
専用運転シートは架装メーカーオプション。

参考資料 国や地方自治体の主な助成措置

身体障害者の方の自動車の購入や運転に際し、国や地方自治体では次のような助成措置が用意されています。

- 消費税の非課税*
- 自動車税の減免 ●自動車取得税の減免
- 自動車購入資金の貸付 ●自動車改造費の助成
- 有料道路通行料の割引 ●自動車運転の技能習得費の助成
- 駐車禁止規制の適用除外 ●補装具の交付・修理

*詳しくは最寄りの福祉事務所・税務署・都道府県税事務所・警察署に事前にお問い合わせ下さい。

一部課税となる場合があります。詳しくは販売店におたずねください。



トヨタウェルキャブ総合展示場

トヨタハートフルプラザ 東京

- 営業時間:午前10:30～午後7:30
- 定休日:毎週水曜日(祝日の場合は翌日)
〒168-0081 東京都杉並区富前1-20-22
TEL03-3332-3811 FAX:03-3332-3641

★直接展示場にお越しになれない方に、ホームページを開設しています。
ホームページ <http://www.toyota.co.jp/heartrful>

■プラット ウエルキャブは特装車(TECS)のため、持ち込み登録となります。詳しくは専用カタログをご覧ください。

トヨタハートフルプラザ 神戸

- 営業時間:午前10:00～午後6:00
- 定休日:毎週水曜日(祝日の場合は翌日)
〒650-0023 神戸市中央区米町通7-1-3
モデリスタ神戸3階
TEL078-366-1616 FAX:078-360-0399

販売店装着オプション



Photo:PLATZ 1.0 F。ボディカラーはシャンパンメタリック(583)。
メッキグリル、フォグランプ(イエロー)、サイドアンダーミラー、マッドガード、ピラーオーナメント、
リヤフェンダーポール(夜間照明付)、エアサポートクッションは販売店装着オプション。



■トヨタ プラット 主要装備一覧表

	標準装備			メーカーオプション(ご注文時に申し受けます)			販売店装着オプション		
	2WD			4WD					
	1.5		1.0		1.3				
	X "S Package"	X	F	F "L Package"	F	F "E Package"	X	F "L Package"	F
シート	フルファブリックシート表皮 6:4分割可倒式 リヤシート 一体固定式								
	フロントヘッドレスト(分離式) リヤヘッドレスト(分離式)	ファブリック	ファブリック			ファブリック			
	運転席&助手席シートバックポケット 運転席シート上下アジャスター								
内装	成形ドアトリム 助手席ツイングラスボックス ブッシュオープン式小物入れ センターマルチポケット 運転席アンダーポケット 灰皿 シガーライター 助手席シートアンドトレイ アシストグリップ ラゲージルームランプ	ファブリック	ファブリック	ファブリック	ファブリック	ファブリック	ファブリック	ファブリック	ファブリック
	X3*1 X3*1 X1 X1 X1 X3*1 X1 X1								
空調	エアコン オート マニュアル								
	クリーンエアフィルター								
オーディオ*2	4スピーカー&CD・AM/FMカセット 2スピーカー&CD・AM/FMカセット 2スピーカー&AM/FMラジオ 4スピーカー(ラジオレス) 2スピーカー(ラジオレス)								
外装	カラードバンパー カラードアウトサイドアハンドル エアースパッツ(リヤ) UVカットウインドウ ガラス								
	フロント・リヤサイド+バックガラス フロントサイド								
フロント席 まわり	スピードメーター パワーステアリング チルトステアリング 大型シートレバーノブ(マニュアル車) ノワーウィンドウ(運転席ワンタッチ式・挟み込み防止機構付) ドアキー連動電気式ドアロック ワイアレスアロッキモードコントロール(電波式・アンサーバック付)	デジタル*3	デジタル*3	アナログ	デジタル*3	アナログ	アナログ	デジタル*3	アナログ
		*4	*4	*4				*4	*4
	チケットホルダー付 サンバイザー ミラー付	運転席&助手席	運転席&助手席	運転席	運転席	運転席	運転席	運転席	運転席
視界	電動格納式リモコンカラード アウターミラー 電動リモコンカラード ドアミラー								
	間欠フロントワイパー	ウォッシャー連動時間調整式	ウォッシャー連動時間調整式			ウォッシャー連動時間調整式		ウォッシャー連動時間調整式	
足まわり	スポーティサスペンション スタビライザー								
		フロント&リヤ				リヤ	リヤ	リヤ	
タイヤ	175/65R14 82S 5.5JJアルミホイール 175/65R14 82S 5.5Jフルキャップ 155/80R13 79S 5Jフルキャップ 155/80R13 79S 5Jセンターキャップ								
安全	ABS(アンチロック・ブレーキ・システム) ブレーキアシスト(電子制御式) デュアルSRSエアバッグ(運転席&助手席SRSエアバッグ) プロトELR付3点式シートベルト(フリントショナー&フォースリミッタ機能付) リヤELR付3点式シートベルト*6 ISO FIX 対応チャイルドシート固定専用バー(リヤ左右席) ハイマウントストップランプ リヤフォグラランプ*8	*5	*5	*5	*5	*5			
		*7	*7	*7	*7	*7		*7	*7
その他	スノーバージョン(雪国仕様)*9 寒冷地仕様*10								

全車標準装備 ●アジャスタブルシートベルトアンカー●フロントツインカッパブルーダー●ラックタイプコンソール●リヤカッパブルーダー●ドアポケット(運転席+助手席)●ルームランプ●抗菌パッケージ(ステアリング・A/Tシフトレバー・パーキングレバー・インサイドアハンドル・ドアブルーハンドル)●グリーンガラス●フロント熱線吸収合せガラス●マルチリフレクターヘッドランプ●ウラン3本スポークステアリング●デジタル時計●フェニーレリットオーブナー●ランクオープナー●防眩ミラー●リヤウインドウデフオガーラー●スペアタイヤ(応急用)●各種ウォーニング(運転席&助手席シートベルト非着用[点滅式]・半ドア・キー抜き忘れチャイム・フューエル残量・ランプ消し忘れブザー)●工具(ジャッキ・ジャッキンハンドル・ハブナットレンチ)

●メーカーオプションはご注文時に申し受けます。メーカーの工場で装着するため、ご注文後は受けできませんのでご了承ください。*1.アシストグリップと一緒にコートフックが1個つきます。*2.オーディオは種類が豊富ですので、詳しい設定については販売店におたずねください。*3.アナログメーターも選択できます。*4標準装備のものと仕様が異なります。*5.運転席SRSエアバッグのみを選択できます。*6.中央席は2点式となります。*7.左側チャイルドシート固定機構付となります。*8.寒冷地仕様、スノーバージョン(雪国仕様)の時に選択できます。リヤフォグラランプを装着した場合、テールランプの点灯状態が変わります。*9.スノーバージョン(雪国仕様)では、積雪地(北海道を除く)での使用を考慮して主に充電系統の強化により耐久性の向上を図っています。*10.北海道地区にはスノーバージョン(雪国仕様)の内容を含む寒冷地仕様が標準装備となります。●全車に販売店装着オプションとして速度警告装置を設定しております。詳しくは販売店までおたずねください。■ビジネス仕様車として1.0 F "ビジネスパッケージ" の設定があります。詳しくは販売店までおたずねください。


■トヨタ プラット 主要諸元表

	2WD			4WD		
	1.5		1.0		1.3	
	X "S Package"	X	F	F "L Package"	F	F "E Package"
車両型式・重量	フレックスロックアップ制御付スーパーベンチレーション 4速オートマチック(Super ECT) 5速マニュアル	GH-NCP12-BEPEK*1 GH-NCP12-BEMEK*1★	GH-SCP11-BEPNK*2*3★ GH-SCP11-BEMNK*2*3★	GH-NCP16-BEPEK GH-NCP16-BEMNK*2★		
車両重量	kg (910) < 930	(900) < 920	(850) < 870	(990) < 1,000	(980) < 990	
車両総重量	kg (1,185) < 1,205	(1,175) < 1,195	(1,125) < 1,145	(1,265) < 1,275	(1,255) < 1,265	
最小回転半径	m 4.9	4.3*4	4.3	4.9*5	4.3*4	4.3
燃料消費率(km/l)※10・15モード走行(運輸省審査値)	(20.0) < 17.6	(21.5) < 19.6	(18.2) < 16.6			
寸法・定員	全長 mm 4,145					
	全幅 mm 1,660					
	全高 mm 1,500					1,510
ホイールベース	mm 2,370					
トレッド	フロント mm 1,440 リヤ mm 1,420	1,450*6	1,450	1,450*7	1,450	
最低地上高	mm 135 155	150	155			
室内	長 mm 1,855					
	幅 mm 1,380					
	高 mm 1,265					
乗車定員	名 5					
エンジン	型式 1NZ-FE	1SZ-FE	2NZ-FE			
種類 直列4気筒DOHC						
内径×行程 mm 75.0×84.7	69.0×66.7	75.0×73.5				
圧縮比 10.5	10.0	10.5				
総排気量 l 1.496	0.997	1.298				
最高出力(ネット) PS/r.p.m. 110/6,000	70/6,000	88/6,000				
最大トルク(ネット) kg·m/r.p.m. 14.6/4,200	9.7/4,000	12.3/4,400				
燃料供給装置 EFI(電子制御式燃料噴射装置)						
燃料タンク容量 l 45						
使用燃料 無鉛ガソリン						
ステアリング・サスペンション・ブレーキ・駆動方式	ステアリング ラック&ピニオン サスペンション ストラット式コイルスプリング 駆動方式 トーションビーム式コイルスプリング					
	フロント リヤ					
	ブレーキ ペンチレーテッドディスク リヤ リヤ					
駆動方式 前輪駆動方式						4輪駆動方式
変速比・減速比	第1速 (3.545) < 2,847	(3.545) < 2,875	(3.545) < 2,875			
	第2速 (1.904) < 1,552	(1.913) < 1,568	(1.904) < 1,568			
	第3速 (1.310) < 1,000	(1.310) < 1,000	(1.310) < 1,000			
	第4速 (0.969) < 0.700	(0.973) < 0.697	(0.969) < 0.697			
	第5速 (0.815) < --	(0.804) < --	(0.815) < --			
	後退 (3.250) < 2,343	(3.214) < 2,300	(3.250) < 2,300			
	減速比 (3.526) < 3,688	(3.944) < 4,132	(4.058) < 4,132			

●車両重量、燃料消費率などの数値はミッションタイプ別にカッコの種類で区別しています。マニアアル車は()、オートマチック車は<>です。●モード走行における燃料消費率の表示は、順次「10モード」から「10・15モード」に切り替わります。10・15モードは都市内高速走行などが加味されているため、同じ車両で測定した場合「10モード」は平均的には10%程度高い値(自工会調べ)となります。●燃費消費率は定められた試験条件のものとの値です。実際の走行時にはこの条件(気象、道路、車両、運転、整備などの状況)が異なりますので、それに応じて燃料消費率が異なってきます。●エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものであります。同じエンジンで測定した場合「ネット」は「グロス」よりガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)となります。*1. "S Package" 装着車は、車両型式の末尾に(S)がつきます。*2. "L Package" 装着車は、車両型式の末尾に(L)がつきます。*3. "E Package" 装着車は、車両型式の末尾に(E)がつきます。*4. 175/65R14 82Sタイヤ装着車はフロントが1,440、リヤが1,420になります。*5. 175/65R14 82Sタイヤ装着車はフロントが1,440、リヤが1,410になります。*6. パワーステアリング装着車は4.3となります。*6. ELR付3点式シートベルト(フリントショナー&フォースリミッタ機能付)装着車はフロントが1,440、リヤが1,420になります。*7. ISO FIX 対応チャイルドシート固定専用バー(リヤ左右席)装着車はフロントが1,440、リヤが1,410になります。*8. ハイマウントストップランプ装着車はフロントが1,440、リヤが1,420になります。*9. リヤフォグラランプ*8装着車はフロントが1,440、リヤが1,410になります。*10. 寒冷地仕様、スノーバージョン(雪国仕様)の時に選択できます。リヤフォグラランプを装着した場合、テールランプの点灯状態が変わります。*10. 北海道地区にはスノーバージョン(雪国仕様)の内容を含む寒冷地仕様が標準装備となります。●全車に排出ガス規制適合車優遇税制が適用されます。なお★印の車両は、低燃費自動車優遇税制の適用車です。ただし、排出ガス規制適合車優遇税制は同時に受けられません。詳しくは販売店におたずねください。※燃費向上対策として全車に可逆ハブリブタイミングを、オートマチック車にはロックアップ付トルコンを採用しています。

●道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者:トヨタ自動車株式会社

■寸法図: PLATZ 1.5 X(単位:mm)



本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。（このカタログの内容は'99年9月現在のもの）ボディカラーおよび内装色は撮影、印刷インクの関係で実際の色とは異なって見えることがあります。

このカタログに関するお問い合わせは、
お近くのプラット取り扱い販売店
または下記のお客様相談センターへ

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター
全国共通：フリーフォン  0070-800-778899
所在地 〒461-8711 名古屋市東区泉一丁目23の22
オープン時間 月曜～金曜（除く祝祭日）
9:00～12:00 13:00～17:00

スピードはひかえめに。シートベルトは忘れずに。

森林資源保護のため再生紙を使用いたしました。

クルマが未来になっていく。 TOYOTA

PF0016-9909